

TEATRO – BIBLIOTECA QUARTICCIOLO

SCHEDA TECNICA TEATRO

Indirizzo teatro via Ostuni 8 – 00171 Roma
Tel. botteghino 06.98951725
Orario botteghino 10-14 e 15-19

SALA

Poltrone su gradinata – numero posti totale 156

PALCOSCENICO

In legno, senza pendenza, separato dalla sala
altezza 0.60 m.
larghezza totale utile 10,40 m.
profondità totale utile dal sipario alla colonna centrale 5,10 m.
distanza dalla prima file di poltrone 1,70 m.

GRATICCIA (non esiste)

Ring con 4 americane 30 x 30
altezza utile 6 m. la più alta (le altre sono a scalare: 5,38 m. – 5,02 m. – 4,66 m.)
larghezza 11 m.
profondità 3,40 m.

SIPARIO ELETTRICO

DOTAZIONE MATERIALE FONICO

- n. 4 Diffusori acustici 2 vie: tipo JBL AM 4212.
- n. 4 Staffe ad U per serie AM: tipo JBL MTU-3.
- n. 4 Diffusori acustici F.Fill: tipo JBL Control 25.
- n. 2 Kit staffe orizzontali X 2 Control 25: tipo JBL MTC-25/H.
- n. 2 Sub Woofer 15": tipo JBL AL 6115.
- n. 3 Finale di potenza stereo: tipo Crown Xs 900.
- n. 1 Finale di potenza stereo: tipo Crown Xs 500.
- n. 1 Mixer digitale: tipo Yamaha LS9-24 Ch.
- n. 2 Lettore CD: tipo Tascam CD-01 Pro.
- n. 2 Microfono dinamico: tipo Shure SM 58.
- n. 1 Ricevitore diversity a doppio canale: tipo Shure UR4.

- n. 2 Trasmettitore a mano con capsula cardioide: tipo Shure UR2/SM58 TX palmare.
- n. 2 Aste microfoniche da tavolo: tipo K&M.
- n. 2 Aste microfoniche a giraffa: tipo K&M.
- n. 1 stage box 16 in / 8 out.
- n. 1 Cavo multipolare 16 in/out 40 Mt.
- n. 1 stage box 16 in / 8 out.
- n. 20 cavi XLR 5 Mt.
- n. 10 cavi XLR 10 Mt.
- n. 10 cavi XLR 15 Mt.
- n. 4 cavi XLX-M/Jack 1.5
- n. 10 cavi di potenza speakon 20 Mt.

DOTAZIONE MATERIALE ELETTRICO

- n. 8 sagomatori 1200W zoom 18/36° + IRIS + P. Gobo.
 - n. 50 Proiettori PC1200W.
 - n. 50 Paraluce a 4 alette.
 - n. 50 Lampade 1000W 230V GX9,5 CP 70 3200°K.
 - n. 8 Lampade 1200W 230V GX9,5 CP 90 3200°K.
 - n. 4 Pinze Photofood 500W + Paraluce.
 - n. 4 Lampade 500W: tipo Argaphoto.
 - n. 10 Diffusori asimmetrici 1000W.
 - n. 10 Lampade 1000W 230V R7s.
 - n. 8 Dimmer a 6 ch x 2,5Kw a doppia presa DMX.
 - n. 1 Consolle 24/48ch con memorie DMX.
 - n. 68 Ganci in ferro a C.
 - n. 68 Funi di sicurezza.
 - n. 1 Quadro elettrico interruttore Diff. 250° OUT 8 prese da 32° 3P+N+T; 3 prese servizio 16° 2P+T; IN 5 prese PowerLock/F; Interruttori Magnet/Term su ogni uscita; in Flightcase 12 unit con 2 sportelli amovibili; 4 maniglie + 4 ruote (2 c/ freno).
 - n. 1 Cavo cablato DMX 5Pin XLRM/F 50 Mt.
 - n. 2 Cavi cablati a 6 circuiti con 16A m/f 20Mt.
 - n. 4 Cavi cablati a 6 circuiti con 16A m/f 25Mt.
 - n. 4 Cavi cablati a 6 circuiti con 16A m/f 30Mt.
 - n. 5 Cavi cablati a 2 circuiti con 16A m/f 15Mt.
 - n. 15 Cavi di prolunga da 15 Mt, con 16° m/f
 - n. 15 Cavi di prolunga da 10 Mt, con 16° m/f
 - n. 15 Cavi di prolunga da 5 Mt, con 16° m/f.
 - n. 48 Sdoppio 16° Masch. X 2 Femm.
- possibilità di appendere proiettori in sala con ritorni (16 ritorni)
 - quintatura nera completa di fondale, soffitti, quinte
 - corde, cantinelle, carrucole, ecc.
 - scala alluminio altezza 3 m. + prolunga
 - scarico posteriore
 - numero dei camerini: 3
 - docce e servizi igienici